

## Ledgradering



<b>Underlag</b>	Asfalt eller hårdgjord grusyta dominerar med minimalt av löst material. Väldränerat. Obefintlig lutning i sidled.	Jord, sten, sand eller högt gräs förekommer som underlag vid minst ett tillfälle i ett sammanhängande parti på 10 m eller mer. Kraftigt lutning i sidled under ett sammanhängande parti på 10 m eller mer.	Lös grus eller mossa i sluttning med kraftig lutning eller hala klippor förekommer vid minst ett tillfälle
<b>Kupering</b>	Inga eller få nivåskillnader. Lutning enskilt parti max 12 %. Lutning = höjdskillnad/horisontell längd*100.	Varierande terräng. Mjuka backar utan branta partier. Lutning enskilt parti max 25 %.	Branta partier som kan uppfattas som utmanande förekommer vid minst ett tillfälle. Lutning enskilt parti mer än 25 %.
<b>Teknisk svårighet</b>	Tekniska passager saknas helt. Kan i princip vandra med bägge händerna i fickorna.	Behov av att ta stöd med händerna föreligger vid minst ett tillfälle. Naturliga hinder med installationer som underlättar passagen, t.ex. handledare eller rep.	Tekniska passager som kräver stöd med händerna förekommer vid minst ett tillfälle. Naturliga hinder utan eller med hjälp av installationer som t.ex. stega eller kedja.
<b>Konstruktioner</b>	Hinder förekommer inte alls. Självstängande grind i samma plan med en passagebredd på minst 90 cm räknas inte som hinder. Följ anvisningarna i Naturvårdsverkets publikation "Vägledning Friluftsanordningar".	Förekommer vid minst ett tillfälle. Trappstätta med handledare där toppsitsens höjd ej överstiger 1 meter. För trappor max tio steg utan viloplan. Vinkelgenomgång ska kunna passeras med ryggsäck på. Gångrist. Färist med gångplanka.	Förekommer vid minst ett tillfälle. Trappstätta där toppsitsens höjd överstiger 1 meter. Stegstätta. För trappor mer än tio steg utan viloplan. Trånga vinkelgenomgångar. Färist utan gångplanka. Elstängsel med handtag och fäste. Förekommer stängsling ska alltid anordning som tillåter passage finnas på plats. Saknas anordning temporärt ska detta anges i ledstatusen
<b>Hinder</b>	Naturliga hinder förekommer inte.	Stenar eller stockar (med en bredd på max 20 cm) och/eller kraftigare rötter som INTE går att undvika förekommer vid 1-4 tillfällen i ett sammanhängande parti på 10 m eller mer.	Stenar eller stockar (med en bredd på max 20 cm) och/eller kraftigare rötter som INTE går att undvika förekommer vid minst fem tillfällen i ett sammanhängande parti på 10 m eller mer. Större stenar eller andra naturliga hinder (med en bredd på 20 cm eller mer) som inte går att undvika förekommer vid minst ett tillfälle. Klapperstensfält och blockterräng.
<b>Vatten</b>	Broanordning med kantbräda och handledare. Däckspång, ramper och plattformar. Följ anvisningarna i Naturvårdsverkets publikation "Vägledning Friluftsanordningar".	Spänger bestående av minst två plankor i bredd som bör vara försedda med halkskydd. Omgivande terräng har bärighet.	Spänger bestående av minst två plankor i bredd som kan sakna halkskydd och där omgivande terräng saknar bärighet, t.ex. myrmark och träsk. Anordning typ dragflotte, roddbåt eller enklare hängbro. Vid extrem väderlek i form av omfattande nederbörd eller vårfloed kan delar av leden temporärt hamna under vatten. Inträffar detta ska ledstatusen under officiell öppettid varna för högt vattenstånd oavsett graderingsnivå.



MED FINANSIERING FRÅN



Mallen har tagit fram av projektet Nationellt ramverk för vandringsleder som finansierats genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen.